



MARTIN DANIEL S.A.I.C.

Díaz Vélez 4630 – (1605) Munro - P.B.A. – Argentina

Te.: (54-11) 4762-0216 – Fax int:5

e-mail: ventas@martindaniel.com.ar

CIRCULAR TECNICA ADHESIVO CRI COL 102

DESCRIPCION : Adhesivo vinílico de excepcional agarre en húmedo y de secado transparente para poliestireno expandido entre sí, con madera, con fibrocemento y con mampostería en el armado de cielorrasos, unidades premoldeadas o sistemas de aislación.

PROPIEDADES FISICAS :

SOLIDOS : 35 - 37 %

PH : 3 - 5

VISCOSIDAD : 160.000 - 180.000 cps

BASE : Emulsión de poliacetato de vinilo.

ASPECTO: Blanco, pastoso.

DILUYENTE : No diluir.

PELICULA SECA : Transparente, dura, sin pegajosidad residual.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE : 6 meses en envases bien cerrados y a temperatura superior a 0°C.

APLICACION : Pincel, espátula.

TEMPERATURA : Ambiente.

OBSERVACIONES: Evitar el contacto del adhesivo con metal durante el estacionamiento.

LIMPIEZA : Con agua.

NOTA : Los datos e indicaciones de este informe responden al más moderno concepto de la técnica. No obstante, esta firma no puede asumir responsabilidad alguna por su aplicación en casos individuales.

01/06/10