



MARTIN DANIEL S.A.I.C.

Díaz Vélez 4630 – (1605) Munro - P.B.A. – Argentina

Te.: (54-11) 4762-0216 – Fax int:5

e-mail: ventas@martindaniel.com.ar

CIRCULAR TECNICA ADHESIVO CRI COL 802

DESCRIPCION : Adhesivo vinílico de alta viscosidad y secado muy rápido para diversas industrias en el pegado de papeles y cartones barnizados o satinados, celofán permeable, papel de celulosa con metal.

PROPIEDADES FISICAS :

SOLIDOS : 52 - 54 %

pH : 3 – 5

VISCOSIDAD : 30.000 - 50.000 cps

BASE : Emulsión de poliacetato de vinilo.

ASPECTO: Blanco, pastoso, de olor característico.

DILUYENTE : Agua.

PELICULA SECA : Transparente, elástica, de leve pegajosidad residual.

**ESTABILIDAD EN
EL ENVASE :** 6 meses en envases bien cerrados y a temperatura superior a 0°C.

APLICACION : Pincel, espátula, máquinas Rotor – Binder, Pony, Coletta.

TEMPERATURA : Ambiente.

OBSERVACIONES : Evitar el contacto del adhesivo con metal durante el estacionamiento.

LIMPIEZA : Con agua.

NOTA : Los datos e indicaciones de este informe responden al más moderno concepto de la técnica. No obstante, esta firma no puede asumir responsabilidad alguna por su aplicación en casos individuales.