



Descripción:

Pintura al látex para interiores y exteriores de acabado mate, fácil aplicación. Seca rápidamente sin dejar olor.

Aplicaciones:

Revoques a la cal, hormigón, madera, fibrocemento, aglomerado, poliestireno expandido, paneles acústicos, etc.

Presentación:

Líquido viscoso. Color blanco.

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKO OBRA** asegúrese que las superficies estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido. Las deficiencias en los revoques deberán acondicionarse con mezcla del mismo tipo que la existente. Las imperfecciones en paredes deben corregirse con enduido plástico al agua **RAKOTON ENDUIDO**. En superficies de yeso, enduido o reparadas se recomienda tratar con **RAKOTON FIJADOR** en las diluciones indicadas para cada caso.

Modo de uso:

RAKO OBRA se puede aplicar en forma manual con pincel o rodillo y con sistemas mecánicos, por ejemplo: tipo airless. Se aconseja aplicar dos manos de pintura tal cual se la provee. Se recomienda como máxima dilución: 5%. La dilución del producto y la limpieza de los elementos de aplicación requieren solamente agua. Puede colorearse con entonadores universales.

Rendimiento:

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad: 1500-2500 cps.

Sólidos: 40% P/P.

Peso específico: 1,25 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto:

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca: Mate.

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua y detergente.

Ensayo de resistencia al frote húmedo:

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.