



Ficha Técnica: **RAKOTON INTERIOR LAVABLE**

Descripción:

Pintura al látex, para interiores, antihongo, de elevado poder cubritivo, de excelente nivelación. Fácil de lavar y resistente al frote húmedo.

Aplicaciones:

Protección para paredes interiores, revoques a la cal, yeso, fibrocemento, madera, aglomerado, poliestireno expandido, paneles acústicos, etc.

Presentación:

Líquido viscoso. Colores: blanco, rojo tanino, rosa histórico, médano, colonial, teja, marrón africano, oro, maíz, junco, verde cemento, gris cemento, foresta, azul trafal, beige vicuña y negro. Otros colores (mínimo 300 lt.).

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOTON INTERIOR LAVABLE** asegúrese que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo, hongos, grasitud y óxido.

Las deficiencias en los revoques deberán acondicionarse con mezcla del mismo tipo que la existente.

Las imperfecciones en paredes lisas-yeso o similares, deben corregirse con enduido plástico al agua

RAKOTON ENDUIDO.

En superficies de yeso o enduido se recomienda tratar previamente con **RAKOTON FIJADOR** en las diluciones indicadas para cada caso.

Modo de uso:

RAKOTON INTERIOR LAVABLE se puede aplicar en forma manual a pincel o rodillo, o en forma mecánica con sistema airless (sin aire), WAGNER ,GRACO, etc.

Rendimiento:

12-14 m² por litro y por mano, según el sustrato.

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad: 2500 - 4500 cps

Sólidos: 50 %

Peso específico: 1,30 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto: 15-20 minutos.

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca: Mate. Tenaz. Resistente al roce. Muy lavable, flexible.

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo: Cumple los 5.000 ciclos a los 8 días de secado.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C