



Ficha Técnica: **RAKOTON LATEX PARA CIELOS RASOS**

Descripción:

Pintura al látex de alta permeabilidad, con propiedades anticondensante y antihongo, óptima para cielos rasos. Película mate.
Seca rápidamente sin dejar olores.

Aplicaciones:

Se lo puede aplicar sobre yeso, enduido, revoque, paneles acústicos, poliestireno expandido, madera y fibrocemento.

Presentación:

Líquido viscoso. Color: blanco.

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOTON LATEX PARA CIELOS RASOS** en superficies de yeso o enduido se recomienda tratar previamente con **RAKOTON FIJADOR** en las diluciones indicadas para cada caso. Los restos de tiza y cola deben eliminarse con un trapo húmedo.

Modo de uso:

RAKOTON LATEX PARA CIELOS RASOS puede aplicarse en forma manual con pincel, rodillo o en forma mecánica con soplete utilizándose el producto tal cual se lo provee o con un mínimo agregado de agua.

Rendimiento:

6-8 m² por litro, según el sustrato.

Base: Dispersión acuosa de copolímeros sintéticos.

Viscosidad: 2000 - 4000 cps.

Sólidos: 53% p/p.

Peso específico: 1,35 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto: 15-20 minutos.

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca: Mate, de alta porosidad, anticondensante.

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo:

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.