



Ficha Técnica: **RAKOTON LATEX INTERIOR**

Descripción:

Pintura al látex para interiores de acabado mate.

Aplicaciones:

Protección con extraordinario resultado, en superficies de ladrillos, hormigón, revoques a la cal, yeso, madera, fibrocemento, aglomerado, poliestireno expandido, paneles acústicos, etc.

Presentación:

Líquido viscoso. Color: blanco.

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOTON LATEX INTERIOR** asegúrese que las superficies estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido.

Las deficiencias en los revoques deberán acondicionarse con mezcla del mismo tipo que la existente. Las imperfecciones en paredes lisas-yeso o similares deben corregirse con enduido plástico al agua **RAKOTON ENDUIDO**. En superficies de yeso o enduido se recomienda tratar previamente con **RAKOTON FIJADOR** en las diluciones indicadas para cada caso.

Modo de uso:

RAKOTON LATEX INTERIOR se puede aplicar en forma manual con pincel o rodillo, o en forma mecánica con sistema AIRLESS, WAGNER, GRACO, etc.

Rendimiento:

10-12 m² por litro y por mano, según el sustrato.

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad: 3000 - 5000 cps.

Sólidos: 50% p/p

Peso específico: 1,35 g/cm³

Tiempo de secado al tacto: 15-20 minutos.

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca:

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo:

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.