



Ficha Técnica: **RAKOTON PINTURA PARA FRENTES**

---

**Descripción:**

Pintura antihongo, impermeabilizante, máximo poder cubritivo, alto rendimiento, resistente al envejecimiento y al desgaste.

**Aplicaciones:**

Se lo puede aplicar sobre superficies de ladrillo, revoques a la cal, yeso, madera, fibrocemento, aglomerado, poliestireno expandido.

**Presentación:**

Líquido viscoso. Color: blanco.

**Preparación de la superficie:**

Antes de aplicar **RAKOTON PINTURA PARA FRENTES** asegúrese que las superficies estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido. Las deficiencias en los revoques deberán repararse con mezcla del mismo tipo que la existente. Las imperfecciones en paredes lisas (yeso o similares) deben corregirse con enduido plástico al agua **RAKOTON ENDUIDO**.

En superficies de yeso, enduido o reparadas se recomienda tratar previamente con **RAKOTON FIJADOR**, en las diluciones indicadas para cada caso.

**Modo de uso:**

**RAKOTON PINTURA PARA FRENTES** puede aplicarse en forma manual con pincel, rodillo o en forma mecánica con sistemas con aire o sin aire/airless.

**Rendimiento:**

12-14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según el sustrato.

**Base:** Copolímeros acrílicos.

**Viscosidad:** 2000 - 4000 cps.

**Sólidos:** 50% p/p.

**Peso específico:** 1,25 g/cm<sup>3</sup>.

**Tiempo de secado al tacto:** 15-20 minutos.

**Tiempo de secado duro:** 4 horas.

**Película seca:** Mate. Tenaz. Resistente al roce. Muy lavable.

**Resistencia a la tracción:**

**Deformación permanente por alargamiento:**

**Dureza shore 'A':**

**Diluyente:** Agua

**Limpieza:** Con agua

**Ensayo de resistencia al frote húmedo:**

**Temperatura mínima de aplicación:** 5°C.