



Descripción:

Revestimiento texturable, antihongo, para uso exterior e interior. Terminación mate. Especialmente indicado en planes de vivienda.

Aplicaciones:

Se lo puede aplicar sobre mampostería, hormigón, ladrillo, madera, fibrocemento, poliestireno expandido, yeso, metal, etc.

Presentación:

Pasta consistente lista para usar en blanco tiza y colores a pedido (mínimo 500 kg).

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOTON OBRA TEXTURADO** asegúrese que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido. Las deficiencias en los revoques deberán acondicionarse con mezcla del mismo tipo que la existente. Las imperfecciones en paredes lisas (yeso o similares) deben corregirse con enduido plástico al agua **RAKOTON ENDUIDO**. En superficies de yeso, enduido o reparadas se recomienda tratar previamente con **RAKOTON FIJADOR**, en las diluciones indicadas para cada caso.

Modo de uso:

Este producto debe aplicarse a temperaturas mayores de 5°C y en condiciones normales de humedad ambiente. **RAKOTON OBRA TEXTURADO** puede aplicarse en forma mecánica con equipos ELEMAC, WAGNER, GRACO, airless(sin aire) y en forma manual con rodillo, espátula, escobilla, peine, pincel.

Rendimiento:

Este dato es relativo ya que depende del sistema de aplicación y el sustrato. El rendimiento es de 800 a 1000 g/m².

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad:

Sólidos: 75% p/p.

Peso específico: 1,60 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto: 40 minutos.

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca: Anticondensante, de buena resistencia al frote húmedo.

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo: Supera los 3.500 ciclos a las 4 semanas de secado.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.